

红河硅PU篮球场施工

生成日期: 2025-10-23

在环氧地坪施工过程当中，环境因素是地坪施工中非常重要的一个条件。因为施工环境的温度和湿度往往是无法控制的，所以地坪在进行大面积施工的时候，首先要对环境有一个大致的打听。1. 温度过低。许多双组分的涂料在温度低于5°C的环境中非常难进行固化反应，大概反应非常慢，严重的更会影响其的固化性能，例如，涂膜干得非常慢，尘埃等杂物非常容易玷污其表面造成装饰性效果变差；固化太慢还会影响涂膜的性能，使其硬度降低、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的应用寿命。2. 温度过高。会导致涂料的稠度增加、干结报废，严重的话还会出现爆聚现象。一般我们都采用少量多次的方法配漆，大概选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。湿度对地坪施工的影响:是在某一温度时空气中水蒸气的含量。湿度指导在过大的环境下才影响地坪涂装，不过它的影响往往大于人们的想象。湿度过高，会惹起涂装表面结露，冻结的水会对固化剂造成毁坏惹起涂膜发白、失光、发黏、回黏。丰博通过对各行各业客户的服务中积累了厚实的生产技术和丰富的涂装经验。红河硅PU篮球场施工

泊车场通道地坪适用范围：种种泊车场适用，亦适用于磨损度较大的种种地面。性能特点：1、平坦无缝、耐磨；2、防水耐油、抗打击力强；3、可耐2-3吨叉车行驶及机械重压等特征；4、采用撒砂，防滑性优越。施工工艺：1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；2、底漆涂布：采用渗透性及附着力特强的无毒环保型地坪漆透明底涂滚涂一道，增强对地面的附着力；3、砂浆中涂：将无毒环保型地坪漆中涂加入适量的石英砂搅拌均匀，用镬刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗打击性能；4、面涂涂布：用无毒环保型地坪漆面漆滚涂一遍，使地面防尘、防水、耐磨耐侵蚀。红河硅PU篮球场施工我们以“诚信、务实、质优、量好、品美”的服务宗旨精神赢得了广大用户的一致称赞与信任。

环氧地坪的分类1、普通环氧地坪。也称为薄涂环氧地坪等等，特点：更薄，但外观有改善。它的涂层比较薄，一般厚度在0.2-0.5mm非常厚不会超过1mm这种地坪涂装平时用于对表面平整度、装饰性及清洁程度要求不是非常高的地方。2、环氧砂浆地坪。特点：中涂层进入了砂浆层，可以根据具体的要求将涂层厚度调解在1-10mm3环氧自流平地坪。特点：涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm通过调解中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；平时用于对清洁度、平整度及外观要求高的地方，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。4、环氧防静电地坪。环氧防静电地坪按质料和施工方法又可分为普通涂装式环氧防静电地坪或环氧自流平防静电地坪。普通的防静电地坪是在普通涂装的底子上铺装了一些导电通路，面漆采用无溶剂环氧自流平防静电地坪涂料镬涂或高压无空气喷涂。5、水性环氧地坪。是一种环保型地坪产品。特点：采用水分散型环氧地坪涂料。6、别的地坪。包含弹性聚氨酯PU地坪用于体育场及娱乐的地方等、采用乙烯基酯、呋喃树脂、不饱和聚酯等耐蚀树脂制作的高耐腐蚀地坪，常用于与酸、碱等强腐蚀性介质直接接触的区域。

地坪漆环氧耐磨地坪质料及施工：1. 固化反应地坪漆属于是反应固化型的涂料，在反应过程中放热的热量多少和产生的温度高低都对地坪漆的固化职能有非常大的影响。其中固化剂是影响固化温度的主要成分，所以要想包管环氧地坪漆与基面的粘结力，必须选择合适的固化剂。2. 施工工艺当地坪漆与基面的粘接力不及时，地坪会泛起脱落的现象，而预防脱落有效的方法就是要留意基面的处分，必须在基面有合适的粗拙、干燥的状况下才可举行地坪施工。丰博地坪为客户提供贴心周到的技术支持和多方位的产品服务。

环氧地坪环氧树脂地坪特征：平坦无缝、耐酸碱、抗打击力强，止滑。性能特点：具有耐酸碱、耐磨、耐

打击、防霉、防尘、止滑、等特征，色彩亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，整体无缝，并且或是一种无灰尘质料，具有附着力强，耐磨擦，等特点。厚度□1.0mm2.0mm3.0mm表面形态：滚面亮光型应用年限□1.0mm□3年以上2.0mm□6年以上3.0mm□9年以上适用范围：①电子、电器、五金、机械厂②化学、样品、实验室③食品、纺织、超市、泊车场④全部需要防尘及洁净的的地方施工工艺：①防水处分：一楼地面需已做好防水处分；②素地处分：依素地状况做好打磨、修补、除尘；③环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；④环氧中涂：将环氧树脂进入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道；⑤环氧批土：依实际需要施工厚度，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；⑥环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂，完工后整体南面亮光洁净，色彩均一，无空鼓；⑦施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25摄氏度为准，低温开放时间需适度）。公司引进国外地坪漆生产技术，是集生产、研发、销售及施工为一体的综合类企业。红河硅PU篮球场施工

丰博为客户提供更为耐用、稳定及环保的地坪地面产品。红河硅PU篮球场施工

环氧自流平地坪适用范围：适用于实行GMP标准的制药行业、血液成品行业、医疗行业、生物研究、电子及微电子行业的无尘室或者无菌室。同样也可用于要求美观、耐磨、抗打击、防化学品的别的行业，如学校、办公室、化工厂、食品厂等。性能特点：1、表面平整亮光达镜面效果；2、色彩多样，无毒无味无接缝，美观舒适；3、光洁无缝，防尘，易清洗；4、坚固、耐磨、耐药性好、无毒不助燃；5、具有高粘接力、较强的机械强度、抗化学药品性和良好的电气性。施工工艺：1、基面处分；2、涂刷关闭底漆；3、刮涂中层漆；4、打磨，吸尘；5、用自流平环氧色漆镬涂。红河硅PU篮球场施工

云南丰博建筑装饰工程有限公司致力于建筑、建材，是一家服务型公司。公司业务分为地坪工程承包，墙地面装饰装潢，内外墙涂料，塑胶跑道等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司从事建筑、建材多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。云南丰博建筑装饰立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。